

- IQeye BASIC LINE EIGENSCHAFTEN**
- Power-over-Ethernet
 - Low Power CMOS
 - Digitales Schneiden der Bilder
 - Keine Teuren

KAMERA	IQeye 4 Serie			WDR Kamera/Vandal Dome (DV)	
	IQ040S	IQ041S	IQ042S	IQ510/DV	IQ511/DV
Megapixel	0,3MP	1,3MP	2,0MP	0,4MP	1,3MP
Maximale Auflösung	640 x 480	1280 x 1024	1600 x 1200	752 x 480	1280 x 1024
Max. B/sek. im 4:3 Format	30	15	15	60	15
Max. B/sek. im 16:9 Format	35	20	20	60	21
Empfindlichkeit: Farbe (lux)	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
Dynamikbereich	61	61	61	100	61
Blendengeschw. (sek.)	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/30,000	1/10,000
Blendentyp	Rolling	Rolling	Rolling	Global	Rolling
Objektivformat	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS
INTELLIGENTES VIDEO	IQ040S	IQ041S	IQ042S	IQ510/DV	IQ511/DV
Videostream	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG
Bewegungserkennung	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	Pixelbasierende Mehrzonen	
Sicherheit	encryptierte Multi-Level User und Administrator Passwörter, IP Adressenfilterung				
IQrecorder NVR-Software	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	Optional	Optional
Belichtungsfenster	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	Include	Include
IQnightlight™	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar
IQAuthentication™	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	Optional	Optional
HARDWARE	IQ040S	IQ041S	IQ042S	IQ510/DV	IQ511/DV
Spannungsversorgung	Power-over-Ethernet			12-24VDC oder 24VAC und/oder PoE	
Leistungsaufnahme (W)	< 2.8	< 2.8	< 2.8	< 2.5	< 2.5
Analoger Videoausgang	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	IQfocus™	IQfocus™
Flash/RAM Memory (MB)	4 / 32	4 / 32	4 / 32	4 / 16	4 / 16
Arbeitstemperatur	0° to 40°C	0° to 40°C	0° to 40°C	0° to 40°C	0° to 40°C
Typische Dateigrösse (KB@Max. Aufl.)	45	100	140	45	100



IQeye 4 Serie



IQ51x Serie



IQ51x Vandal Dome Serie